

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ							
Kazi Kazán Kft.							
Típus/modell azonosító	TERMOMAX 22 (KTMM 20)	TERMOMAX 29 (KTMM 25)	TERMOMAX 34 (KTMM 30)	TERMOMAX 39 (KTMM 35)	TERMOMAX 44 (KTMM 40)	TERMOMAX 49 (KTMM 45)	TERMOMAX 54 (KTMM 50)
<b>Energiahatékonysági osztály</b>	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Max teljesítmény (kW)	21	27	32	37	41	46	53
<b>Névleges/mért hőteljesítmény (kW)</b>	18	25	30	34	38	43	50
<b>Energiahatékonysági mutató (EEI)</b>	113,145	113,145	113,145	113,145	110,535	110,535	110,535
Alkalmazott harmonizált szabványok, rendeletek	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	83,1	83,1	83,1	83,1	81,3	81,3	81,3
<b>Szezonális helyiségfűtési hatásfok (%)</b>	80,1	80,1	80,1	80,1	78,3	78,3	78,3
Tüzelési mód	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi	Kézi
Kondenzációs kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
<b>Speciális óvintézkedés</b>	A szilárd tüzelésű kazán összeszerelésére, üzembe helyezésére vagy karbantartására vonatkozó minden speciális óvintézkedést és irányutatót ad a termékhez tartozó gyártói Kezelési útmutató. Az abban foglaltakat kell maradéktalanul betartani.						
<b>Kapcsolt üzemi szilárdtüzelésű kazán</b>	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Kombinált kazán	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Tüzelőanyag	Optimális tüzelőanyag	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%	Nem fás biomassza <20%
	További alkalmas tüzelőanyag	---	---	---	---	---	---
Tüzelő ajtó méret	200x200	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300
Fűtővíz csatlakozás	6/4"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Füstcső csatlakozás (mm)	130	130	130	150	150	180	180

Magasság (mm)	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1170
Szélesség (mm)	410	500	540	540	540	630	710
Mélység (mm)	500	540	610	710	810	810	810
Tömeg (kg) (+ -5%)	150	196	220	255	290	330	360
Vízterfogat (l)	60	70	105	122	140	160	180
Max. üzemi nyomás (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Max. üzemi hőmérséklet (°C)	90	90	90	90	90	90	90
Próbanyomás (bar)	5	5	5	5	5	5	5
Füstgáz hőmérséklet (°C)	251	251	251	251	260	260	260
Füstgáz tömegáram	19,1	23,4	27,9	31	34,7	38,9	42,1
Huzatigény (mbar)	0,2	0,25	0,25	0,3	0,3	0,32	0,32
Tűztér szélesség (mm)	230	315	315	315	315	465	540
Tűztér magasság (mm)	500	500	500	500	500	500	500
Tűztér mélység (mm)	315	360	400	500	600	600	600
sorolás	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4	Class 4